Technische Informatie

ARTIKEL : PT 0040
PRODUCT : PRO-Tech Kettingspray

Omschrijving

PRO-Tech Kettingspray is een kwalitatief hoogwaardig smeermiddel voor het behandelen van ketting aangedreven overbrengingen, welke onderhevig zijn aan zware belasting. PRO-Tech Kettingspray geeft een optimale bescherming, verminderd weerstand en vergroot hierdoor de levensduur van de onderdelen. PRO-Tech Kettingspray heeft een gericht spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken (360°).

Toepassingen

Kettingen
Ketting aangedreven transmissies, die aan extreem hoge belasting onderhevig zijn
Transportbanden
Tandwielen
Heftrucks
Motoren

Productkenmerken

Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit
Zeer goede hechting
Voorkomt slijtage en vastklemmen
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Waterafstotend
Gericht spuitbeeld
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500ML
Basis	:	Synthetische oliën
VOS-gehalte	:	Circa 55% w/w
Kleur	:	Transparant
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,70 gr/ml
Spuit opbrengst	:	Circa 2,0 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar
Temperatuur bestendig	:	-50°C tot +200°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus schudden. PRO-Tech Kettingspray in een dunne laag aanbrengen. Tijdens de initiële vloeifase, waarbij het product goed kan doordringen in de behandelde ketting, heeft de kettingspray een schuimend effect. Bij snel draaiende kettingen overtollig materiaal met een doek verwijderen. De beste smering wordt verkregen na het verdampen van het oplosmiddel.

RX2 Industrial Solutions B.V.
Hambakenwetering 22A, 5231 DC 's-Hertogenbosch
+31 73 631 43 45
+31 73 631 43 42
info@rx2.nl
www.rx2.nl

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer aansprakelijk zijn voor het volgens die systemen vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat bepaald wordt door de staat van de ondergronden en andere factoren, die buiten onze controle vallen. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.

11-10-2013