AQUASHIELD
WATERSTOP SNEL

Omschrijving



De Waterstop Snel is, zoals de naam al zegt, een snel uithardend afdichtingsmiddel dat lekken direct en permanent stopt, zelfs onder hoge druk. Geschikt voor afdichtingen en verankeringen in beton en steen. Geschikt voor het afdichten van scheuren, voegen, barsten en openingen in beton en metselwerk.

Productgegevens

- Kleur: Grijs
- Verpakkingsgewicht: 1,3 en 3KG
- Reinigings-/verdunningsmiddel: Water
- Opslag: In een beschutte, vochtvrije en koele ruimte bewaren
- Droogtijd: Ongeveer 8 uur

Verbruik

Afhankelijk van te behandelen ondergrond.

Eigenschappen

- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Functioneert onder hoge waterdruk
- ✓ Ideaal voor beton en metselwerk

Benodigdheden

- Hamer
- Beitel
- Roerhoutje
- Water
- Plamuurmes

AQUASHIELD
WATERSTOP SNEL

Applicatieomstandigheden

➔ De omgevings- en oppervlaktetemperatuur tijdens het aanbrengen van de coating dient boven de 5°C te liggen.

Voorbehandeling

Vergroot het gat of de scheur

➔ Open de scheuren, gaten en/of voegen met een beitel tot een minimum breedte en diepte van 2 cm.

Verwijder het vuil

➔ Verwijder vervolgens al het vuil en losse deeltjes door grondig te spoelen met water.

Applicatie

1. Maak een stevige homogene pasta door 3 delen Waterstop Snel te mengen met 1 deel water.
   ⚠ LET OP: Verwerk de pasta direct (binnen één minuut) met een vlakspaan, troffel of plamuurmes.

2. Druk de Waterstop Snel krachtig in de opening, druk 1 à 2 minuten krachtig zonder te bewegen.
   ⚠ LET OP: Verwijder onmiddellijk overtollig materiaal.